

DISTANZPREIZHÜLSE ALS ABSTANDS- HALTER FÜR WELL- UND TRAPEZPROFILE (Nur für das Sinus 18 und NB19)

Edelstahlschraube A2 + EPDM Dichtung

- Ein-Mann Montage
- 50% Zeitersparnis
- Deutlich verbesserte Dichtigkeit
- Verbesserter Korrosionsschutz



Mit dem Set „2-in-1 Montageschraube“ (Reisser DSH-Set®) sparen Sie Kalotten und/oder Abstandhalter (Distanzstücke) und zahlen weniger. Bei der Verwendung von Kalotten zur Obergurtbefestigung zahlen Sie die Schraube, Kalotte und den Arbeitsaufwand. Mit diesem Set sparen Sie bis zu 50% Zeit bei Ein-Mann-Montage, erhalten ein hochwertiges Edelstahlprodukt mit noch besseren Eigenschaften durch EPDM Dichtung und Distanzpreizhülse bzw. Abstandhalter für die Blechmontage.

TECHNISCHE DATEN ZUR EPDM - DICHTUNG (REISSER DSH-SET)

- **Mischungstyp:** EPDM 55 ShA grau RAL 7035
- **Mischungsnummer:** G.EP55.004619
- **Artikelbezeichnung:** Dichtelement
- **Probekörper:** S - 2 Stab, Platte: 2 mm, 200 x 200
- **Vulkanisation:** 20 min bei 160°C




Die angegebenen Werte der unten stehenden Tabelle stützen sich auf begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörper aus der Laborfertigung. Die Fertigungsteile können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilgeometrie von den obigen Werten abweichen.

Für die Messungen, die bei anderen Bedingungen durchgeführt worden sind, garantieren wir nicht die gleichen Messergebnisse.

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Soll	Ist
Dichte	ASTM D 181	g/cm ³	1,32 ± 0,03	1,323
Härte	ASTM D 2240	Shore A	55 ± 5	51
Mikro-Härte	DIN ISO 48	IRHD		
Zugfestigkeit	ASTM D 412/C	MPa		8,6
Dehnung	ASTM D 412/C	%		605
ZUSATZ:	Mischung ist UV - Beständig			

Bezeichnung	Hülsen	Profilhöhe	Schrauben	Schraubenlänge L	Vorbohr
DSH2-Holz	Ø10mm	18mm	Ø4,8mm	50mm	Ø10mm
DSH2-Holz	Ø12mm	35mm	Ø6,0mm	75mm	Ø12mm



UNSER TIPP!

Kaufen Sie den passenden
Stufenbohrer dazu!

- Borlochgröße: 4 - 10 mm | Aufnahme: 1/4" Sechskant
- Geeignet für Kunststoff, Stahl, Edelstahl A2
- Materialdicke max. 2 mm
- Bohrdrehzahl max. 1500 U/min

