

ECO-THERM Antikondensbeschichtung

Qualität	Pinself
Beschreibung	Antikondensbeschichtung auf Dispersionsbasis
Anwendung	Stahl- und Aluminium sowie Beton und Putz Oberflächen.
Eigenschaften	Isoliert und verhindert Kondenswassertropfen
Farben und Glanz	Hell grau und weiss. Andere Farben auf Anfrage. Matt
Basisinfos	Dichte: 1,0 g/m ³ Trocken Gewicht: 33 % Trockenzeit bei 20 Grad und 55% RF: 8 - 12 Stunden Brandklasse: NT Fire 004 1
Verbrauch	1.000 Gramm pro m ² .
Schichtdicke	1,2 mm bei 1.000 Gramm pro m ²
Untergrund	Der Untergrund muss Fett- und Ölfrei sein. Lohse Partikel entfernen.
Gebrauchsanweisung	<u>Arbeitstemperatur</u> Min. + 5° C und max 85 RF bei Auftragung. Frost unbedingt vermeiden <u>Verdünnung</u> ECO-THERM wird Anwendungsbereit geliefert. Kann mit bis zu 4% Wasser verdünnt werden. <u>Auftragung</u> Pinself oder Spatel <u>Reinigung</u> Wasser sofort nach Arbeitsende
Sicherheit	Produkt-code M-DF01 (Gisbau)
Lagerung	12 Monate bei Frostfreier Lagerung im Original Verpackung
Verpackung	1, 5, 10, 20, 100 und 120 Behälter und Fässer