

Arbeitsanweisung — Pinselqualität

Wichtig: Das streichbare Vlies sollte nicht bei Arbeitstemperaturen unter +5C aufgetragen werden. Nach Auftragung in den nächsten Tagen unbedingt Frost vermeiden! Die Beschichtung soll aushärten können.

Vorarbeiten:

Reinigen Sie die Oberfläche von Fett, Öl, Rost, lose Partikeln usw.

Verdünnung:

Das Vlies wird Anwendungsbereit geliefert. Vor gebrauch immer gut umrühren. ECO-THERM kann mit maximal 4 % Wasser verdünnt werden.

Empfohlene Schichtdicke:

Wir empfehlen ein Verbrauch von 1.000 g/m². Das entspricht einer Schichtdicke von 1,0 mm

Anstreichen:

Bei dem ersten Anstrich mit dem Pinsel mehrmals in die gleiche Richtung streichen. Die dünne Schicht dient als Grundierung. Beim zweiten und eventuell dritten Anstrich immer in die gleiche Richtung streichen.

Trockenzeit:

Die Trockenzeit bei einer Schichtdicke von 1,0 mm - 25 Grad Celsius und 55% relative Feuchtigkeit:

- **handtrocken:** 3 Stunden
- **trocken:** 8 Stunden
- **gehärtet:** 48 Stunden

Sorgen Sie dafür dass immer mindestens die empfohlene Schichtdicke aufgetragen wird. Die Trockenzeit beträgt ca. 1-2 Tage. Diese ist abhängig von der Außentemperatur.

Reinigung:

Reinigen Sie den Pinsel sorgfältig mit Wasser.