



## ENTLADUNG PER MITNAHMESTAPLER

**Wussten Sie schon?** Sie haben jetzt die Möglichkeit, nach Absprache mit unserer Disposition oder den Verkäufern, eine kostenlose Staplerentladung zu beauftragen. Somit ersparen Sie sich weitere Kosten und den Arbeits- und Kraftaufwand.

Wir liefern immer „Frei Bordsteinkante/Grundstückgrenze“, sofern nichts anderes mit uns vereinbart wurde. **Der LKW-Fahrer ist nicht dazu verpflichtet die Ware am Endbestimmungsort abzuladen.** Vor Ort kann jedoch mit dem Fahrer, dass Abladen am Bestimmungsort vereinbart werden - die Entscheidung dabei liegt aber ganz allein bei dem LKW-Fahrer!



### BITTE BEACHTEN SIE DIE BENÖTIGTE ZUFAHRTS-GRÖSSE DES LKW'S:

- Durch- und Zufahrtsbreite: min. 3,50 Meter
- Durch- und Zufahrtshöhe: min. 4,20 Meter

### DIE ENTLADEZONE

- ausreichend großer Aktionsradius
- fester, befahrbarer und ebener Untergrund ohne Stufen oder Schwellen
- der Einsatz auf frisch verlegtem Pflaster oder frisch geteerten Flächen ist nicht möglich
- der Fahrtweg für Mitnahmestapler darf 100m ab Ladekante nicht überschreiten
- ebenerdig Entladung - keine Entladung auf Carports, Dächer etc.
- **Mindestbedarf für die Entladung: 4m**
- **Steigung des Fahrtweges: weniger als 15%**

### MAX. ABLADELÄNGEN UNSERER MITNAHMESTAPLER

	Profilhöhe	Stärke	Länge
Niedrigprofile	18mm bis 50mm	0,5-0,63 mm	max. 8,00m
	18mm bis 20mm	0,75mm	max. 8,00m
	35mm bis 50mm	0,75mm	max. 10,00m
Hoch-profile	80mm bis 100mm	0,75mm	max. 10,00m
	135mm bis 200mm	0,75mm	max. 10,00m

### EIGENSCHAFTEN UNSERER MITNAHMESTAPLER

- **Hubhöhe:** bis max. 3,5 Meter
- **Tragkraft:** bis max. 2 Tonnen
- **Eigengewicht:** ca. 2,2 Tonnen
- **Breite:** ca. 2,3 Meter (wichtig an Entladestellen)
- **Masthöhe/Durchfahrts Höhe:** ca. 2,6 Meter

