

## STANDARD ECKIG



Größe	Rohr Ø (mm)	Flansch (mm)	Höhe (mm)
Mini	3 - 19	60x60	22
1	6 - 70	115x115	55
2	22 - 102	155x155	78
3	6 - 146	200x200	87
4	70 - 178	255x255	104
5	102 - 210	275x275	121
6	121 - 254	305x305	130
7	140 - 292	360x360	135
8	171 - 343	430x430	140
9	241 - 520	625x625	165
Maxi	305 - 724	855x855	234

## STANDARD RUND



Größe	Rohr Ø (mm)	Flansch Ø (mm)	Höhe (mm)
1	6 - 63	120	72
2	44 - 76	160	90
3	6 - 127	200	96
4	76 - 158	235	114
5	108 - 196	270	120
6	127 - 228	315	147
7	152 - 279	370	150
8	177 - 330	420	160
9	228 - 482	635	202

## TECHNISCHE DATEN - ECKIG &amp; RUND

**Grundmaterial** EPDM

**Rand** Aluminium aufvulkanisiert

**Ozonwiderstandstest** 70 Std. / 500 PPHM

**Wärmebeständigkeit**

kurzzeitig +135°C | dauernd +100°C

**Kältebeständigkeit** -55°C

**Reißfestigkeit** 10 N/mm<sup>2</sup> (1450 psi)

**Kompressionstest / Maximum** 25%

**UNSER TIPP!** Optional gibt es für Rohrmanschetten das Montageset, bestehend aus Edelstahlschrauben und Dichtungsmasse, zu kaufen.

