

RP-K12-P

REFABO Plus Sandwich

**EINSATZBEREICH:**

Befestigung von Sandwichprofilen auf Stahl.

VORTEILE:

- Dicke Unterkonstruktionen müssen nicht vorgebohrt werden

TECHNISCHE DATEN:

Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)

Bohrleistung [mm]: 4,0 - 12,0

Antrieb: SW 8

Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.400

Kopfdurchmesser [mm]: 10,5

BOHRKAPAZITÄT:

Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,4 - 1,0

Bauteil 2 [mm]: Stahl 4,0 - 12,0

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.-Nr.	EAN
Dichtscheibe E16							
RP-K12-P	5,5	76	37,5	36 - 47	100	005213B197-0550762-1	4005674 69953 2
		85	42,5	40 - 56	100	005213B197-0550852-1	4005674 69955 6
		99	47,5	49 - 70	100	005213B197-0550992-1	4005674 69957 0
		126	61,5	62 - 97	100	005213B197-0551262-1	4005674 69959 4
		142	71,5	68 - 113	100	005213B197-0551422-1	4005674 69961 7
		162	71,5	88 - 133	100	005213B197-0551622-1	4005674 69963 1
		185	92,5	90 - 156	100	005213B197-0551852-1	4005674 63235 5
		210	92,5	115 - 181	100	005213B197-0552102-1	4005674 12024 1
		235	92,5	140 - 206	50	005213B197-0552359-1	4005674 69965 5
Dichtscheibe E19							
RP-K12-P	5,5	76	37,5	36 - 47	100	005313B197-0550762-1	4005674 61641 6
		85	42,5	40 - 56	100	005313B197-0550852-1	4005674 61642 3
		99	47,5	49 - 70	100	005313B197-0550992-1	4005674 61643 0
		126	61,5	62 - 97	100	005313B197-0551262-1	4005674 61644 7
		142	71,5	68 - 113	100	005313B197-0551422-1	4005674 61645 4
		162	71,5	88 - 133	100	005313B197-0551622-1	4005674 61671 3
		185	92,5	90 - 156	100	005313B197-0551852-1	4005674 61672 0
		210	92,5	115 - 181	100	005313B197-0552102-1	4005674 65015 1
		235	92,5	140 - 206	50	005313B197-0552359-1	4005674 61673 7
		289	92,5	194 - 260	50	005313B197-0552899-1	4005674 61674 4

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.-Nr.	EAN
Dichtscheibe E22							
RP-K12-P	5,5	76	37,5	36 - 47	100	005413B197-0550762-1	4005674 61656 0
		85	42,5	40 - 56	100	005413B197-0550852-1	4005674 61657 7
		99	47,5	49 - 70	100	005413B197-0550992-1	4005674 61658 4
		126	61,5	62 - 97	100	005413B197-0551262-1	4005674 61659 1
		142	71,5	68 - 113	100	005413B197-0551422-1	4005674 61660 7
		162	71,5	88 - 133	100	005413B197-0551622-1	4005674 61676 8
		185	92,5	90 - 156	100	005413B197-0551852-1	4005674 61677 5
		210	92,5	115 - 181	100	005413B197-0552102-1	4005674 65018 2
		235	92,5	140 - 206	50	005413B197-0552359-1	4005674 61678 2
		289	92,5	194 - 260	50	005413B197-0552899-1	4005674 61679 9



Z-14-4-407, Anlage 2.48/2.57

