

RP-r-P

REFABO Plus Sandwich

**EINSATZBEREICH:**

Verschrauben von Sandwichelementen auf Holz und Stahl.

VORTEILE:

- Reduzierung der Spaltwirkung beim Einschrauben durch Bohrspitze

TECHNISCHE DATEN:

Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)

Bohrleistung [mm]: 1,5-2,0

Antrieb: SW 8

Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.600

Kopfdurchmesser [mm]: 10,5

BOHRKAPAZITÄT:

Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,4 - 1,0

Bauteil 2 [mm]: Stahl 1,5 - 2,0; Holz

Mindesteinschraubtiefe [mm]: 36

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Holz [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.-Nr.	EAN
Dichtscheibe E16								
RP-r-P	6,0	78	42,5		38 - 56	100	005215B097-0600782-1	4005674 11951 1
		92	45,5	40 - 51	49 - 70	100	005215B097-0600922-1	4005674 69931 0
		119	55,5	50 - 78	66 - 97	100	005215B097-0601192-1	4005674 69933 4
		135	70,5	65 - 94	67 - 113	100	005215B097-0601352-1	4005674 69935 8
		155	70,5	65 - 114	87 - 133	100	005215B097-0601552-1	4005674 69937 2
		178	91,5	86 - 137	89 - 156	100	005215B097-0601782-1	4005674 69939 6
		203	91,5	86 - 162	114 - 181	100	005215B097-0602032-1	4005674 12828 5
		228	91,5	86 - 187	139 - 206	50	005215B097-0602289-1	4005674 63609 4
Dichtscheibe E19								
RP-r-P	6,0	78	42,5		38 - 56	100	005315B097-0600782-1	4005674 11975 7
		92	45,5	40 - 51	49 - 70	100	005315B097-0600922-1	4005674 61646 1
		119	55,5	50 - 78	66 - 97	100	005315B097-0601192-1	4005674 61647 8
		135	70,5	65 - 94	67 - 113	100	005315B097-0601352-1	4005674 61648 5
		155	70,5	65 - 114	87 - 133	100	005315B097-0601552-1	4005674 61649 2
		178	91,5	86 - 137	89 - 156	100	005315B097-0601782-1	4005674 61650 8
		203	91,5	86 - 162	114 - 181	100	005315B097-0602032-1	4005674 12834 6
		228	91,5	86 - 187	139 - 206	50	005315B097-0602289-1	4005674 61651 5

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Holz [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.-Nr.	EAN
Dichtscheibe E22								
RP-r-P	6,0	78	42,5		38 - 56	100	005415B097-0600782-1	4005674 11983 2
		92	45,5	40 - 51	49 - 70	100	005415B097-0600922-1	4005674 61661 4
		119	55,5	50 - 78	66 - 97	100	005415B097-0601192-1	4005674 61662 1
		135	70,5	65 - 94	67 - 113	100	005415B097-0601352-1	4005674 61663 8
		155	70,5	65 - 114	87 - 133	100	005415B097-0601552-1	4005674 61664 5
		178	91,5	86 - 137	89 - 156	100	005415B097-0601782-1	4005674 61665 2
		203	91,5	86 - 162	114 - 181	100	005415B097-0602032-1	4005674 12841 4
		228	91,5	86 - 187	139 - 206	50	005415B097-0602289-1	4005674 61666 9



Z-14.4.407, Anlage 2.55/4.15/4.16

